# Rezervoare tampon ATTACK HR și HRS cu boiler ACM integrat

## Date tehnice

| Parametru | Unitate | HR 600 K | HR 800 K | HR 1000 K | HRS 600 K | HRS 800 K | HRS 1000 K | HRS 1250 K | HRS 1500 K | HRS 2000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poziția 1–6** | mm | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 655 | 1 755 | 1 955 |
| **Poziția 2–7** | mm | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 175 | 1 345 | 1 408 |
| **Poziția 3** | mm | 794 | 846 | 1 036 | 794 | 846 | 1 036 | 988 | 1 072 | 1 314 |
| **L – lungimea maximă a rezistenței electrice** | mm | 650 | 735 | 735 | 650 | 735 | 735 | 880 | 920 | 1 000 |
| **Poziția 4–8** | mm | 684 | 725 | 775 | 684 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 |
| **Poziția 5–9** | mm | 245 | 315 | 295 | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| **Poziția RS** | mm | — | — | — | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| **Poziția AS** | mm | — | — | — | 725 | 725 | 860 | 850 | 895 | 843 |
| **Diametru fără izolație** | mm | 700 | 790 | 790 | 700 | 790 | 790 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| **Diametru cu izolație de 100 mm** | mm | 900 | 990 | 990 | 900 | 990 | 990 | 1 150 | 1 200 | 1 300 |
| **Înălțime** | mm | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 948 | 2 032 | 2 274 |
| **Înălțime cu izolație de 100 mm** | mm | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 2 048 | 2 132 | 2 374 |
| **R – dimensiune de înclinare fără izolație** | mm | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 2 064 | 2 160 | 2 390 |
| **Temperatura maximă de funcționare a rezervorului** | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Presiunea maximă de funcționare a rezervorului** | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Suprafața schimbătorului solar** | m² | — | — | — | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| **Volumul schimbătorului solar** | l | — | — | — | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 23,7 |
| **Presiunea maximă de funcționare a schimbătorului solar** | bar | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Parametru | Unitate | HR 600 K | HR 800 K | HR 1000 K | HRS 600 K | HRS 800 K | HRS 1000 K | HRS 1250 K | HRS 1500 K | HRS 2000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Temperatura maximă de funcționare a schimbătorului solar** | °C | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| **Volumul boilerului ACM interior** | l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **Temperatura maximă de funcționare a boilerului interior** | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Presiunea maximă de funcționare a boilerului interior** | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Volumul rezervorului** | l | 445 | 553 | 731 | 445 | 553 | 731 | 1 079 | 1 260 | 1 800 |
| **Greutate** | kg | 157 | 157 | 172 | 157 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |