Rezervoare tampon ATTACK TUV și TUVS cu preparare ACM

Date tehnice

Parametru	Unitate	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Poziția 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Poziția 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Poziția 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – lungimea maximă a rezistenței electrice	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Poziția 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Poziția 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Poziția RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Poziția AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Diametru fără izolație	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Diametru cu izolație de 100 mm	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Înălțime	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – dimensiune de înclinare fără izolație	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Înălțime minimă de instalare	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Temperatură maximă de funcționare	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Presiune maximă de funcționare	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Suprafața schimbătorului ACM	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Suprafața schimbătorului solar	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Volumul schimbătorului solar	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Presiunea maximă de funcționare a schimbătorului solar	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura maximă de funcționare a schimbătorului solar	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Volumul rezervorului	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Greutate	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296