Boiler pentru sistem solar și cazane ATTACK Z 200/300 SOL

Date tehnice

Parametru	Unitate	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Volum nominal	l	200	300
Presiune nominală de funcționare	MPa	0,6	0,6
Presiunea maximă de deschidere a supapei de siguranță	MPa	0,7	0,7
Presiunea minimă necesară a apei	MPa	0,01	0,01
Consum de energie în standby la 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volum încălzit al schimbătorului inferior	l	200	300
Suprafața schimbătorului inferior	m²	0,8	1,0
Volumul schimbătorului inferior	l	5,5	8,3
Presiunea de funcționare a schimbătorului inferior	MPa	0,6	0,6
Volum încălzit al schimbătorului superior	l	90	130
Suprafața schimbătorului superior	m²	0,615	0,7
Volumul schimbătorului superior	l	4,1	4,6
Presiunea de funcționare a schimbătorului superior	MPa	0,6	0,6
Materialul rezervorului	—	Tablă de oțel emailată	Tablă de oțel emailată
Materialul schimbătorului	—	Țeavă de oțel emailată	Țeavă de oțel emailată
Protecție împotriva coroziunii	—	Email vitrificat + anodă activă	Email vitrificat + anodă activă
Racord de apă rece și caldă	—	G3/4	G3/4
Circuit de recirculare	—	G3/4	G3/4
Pregătire pentru rezistență electrică	—	Rp6/4	Rp6/4

Parametru	Unitate	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Racordarea schimbătorului de căldură	—	Rp3/4	Rp3/4
Racord pentru termometru și senzori	—	Rp1/2	Rp1/2