Unitate fan coil de perete ATTACK FCU

Date tehnice și documente

Parametru	Unitate	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Alimentare electrică	—	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază
Debit volumetric de aer la turație ridicată	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Debit volumetric de aer la turație medie	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Debit volumetric de aer la turație redusă	m³/h	180	260	340	430	520	700
Presiune statică	Pa	0	0	0	0	0	0
Putere totală de răcire la turație ridicată	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Putere sensibilă de răcire la turație ridicată	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Putere totală de răcire la turație medie	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Parametru	Unitate	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Putere sensibilă de răcire la turație medie	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Putere totală de răcire la turație redusă	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Putere sensibilă de răcire la turație redusă	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Putere de încălzire la turație ridicată	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Putere de încălzire la turație medie	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Putere de încălzire la turație redusă	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Nivel de zgomot la turație ridicată	dB(A)	39	41	42	45	46	47
Putere electrică absorbită la turație ridicată	W	50	52	60	75	95	130
Debit de apă	m³/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93
Pierdere de presiune	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5
Racord de intrare a apei	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″

Parametru	Unitate	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Racord de ieșire a apei	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Tipul schimbătorului de căldură	—	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă
Presiune maximă	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Diametrul furtunului de evacuare a condensului	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Dimensiuni (A × Î × L)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Greutate	kg	11	11	15	15	20	20