Centrală pe gaz din fontă, de pardoseală, ATTACK COMBI

Date tehnice

Parametru	Unitate	12	15	20	25	30
Putere nominală EKO și KLV	kW	12	15	20	25	30
Putere absorbită nominală EKO și KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Număr de elemenți	buc.	3	3	3	4	4
Putere reglabilă PLQ și KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Putere modulată E și EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Putere absorbită reglabilă PLQ și KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Putere absorbită modulată E și EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Diametrul duzelor	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Presiunea la duze EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Presiunea la duze E și EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Consum de gaz la putere maximă	m³/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Consum de gaz la putere minimă	m³/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
Clasa NOx	—	5	5	5	5	5
Combustibil	—	Gaz natural G 20	Gaz natural G 20	Gaz natural G 20	Gaz natural G 20	Gaz natural G 20
Racord pentru gaz natural	DN	15 (piuliță olandeză 3/4")	15 (piuliță olandeză 3/4")	15 (piuliță olandeză 3/4")	15 (piuliță olandeză 3/4")	15 (piuliță olandeză 3/4")
Diametrul evacuării gazelor arse	mm	110	110	110	135	135
Volumul de apă din corpul din fontă	l	10	10	10	13,8	13,8
Presiunea maximă în circuitul de încălzire	kPa	300	300	300	300	300
Racordul circuitului de încălzire	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Parametru	Unitate	12	15	20	25	30
Masa centralei	kg	99	99	99	125	125
Alimentare electrică	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Grad de protecție	IP	40	40	40	40	40
Temperatura agentului termic	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
Randament	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Debitul masic al gazelor arse	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Putere electrică absorbită	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30