Cazan electric ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Date tehnice

Parametru	Unitate	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Putere termică nominală	kW	7,5	15	22,5
Curent nominal	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Grad de protecție electrică	IP	40	40	40
Tensiune de rețea	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Curent nominal maxim	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Întrerupătorul principal al instalației electrice	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Curentul nominal al siguranței de comandă	A	0,315	0,315	0,315
Releu – durată de viață electrică	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Intrare / ieșire apă de încălzire	G	¾″ filet exterior	¾″ filet exterior	¾″ filet exterior
Suprapresiune minimă de lucru a instalației de încălzire	bar	0,4	0,4	0,4
Suprapresiune maximă de lucru a instalației de încălzire	bar	3	3	3
Temperatura maximă a apei de încălzire	°C	80	80	80
Volumul de apă al întregului cazan	l	10,6	10,6	10,6
Randament la puterea nominală	%	99	99	99
Vas de expansiune	l	8	8	8
Greutatea cazanului	kg	36,5	38	39,5
Dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345