Unitate fan coil tip casetă ATTACK FCU

Date tehnice și documente

Parametru	Unitate	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Identificarea panoului vizibil	—	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M4
Alimentare electrică	—	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază	220 V / 50 Hz, 1 fază
Debit volumetric de aer la turație ridicată	m³/h	380	550	680	880	1 050	1 380	1 750	2 050	2 200	2 720
Debit volumetric de aer la turație medie	m³/h	250	350	400	550	650	850	1 050	1 250	1 300	1 650
Debit volumetric de aer la turație redusă	m³/h	150	200	250	300	350	500	600	700	750	950
Presiune statică	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putere totală de răcire la turație ridicată	W	2 000	3 000	3 800	4 900	5 800	7 500	9 800	11 000	12 000	15 000
Putere sensibilă de răcire la turație ridicată	W	1 400	2 200	2 850	3 500	4 250	5 500	7 150	8 250	9 100	11 175
Putere totală de răcire la turație medie	W	1 550	2 300	2 950	3 800	4 500	5 800	7 550	8 500	9 250	11 400
Putere sensibilă de răcire la turație medie	W	1 050	1 600	2 100	2 600	3 150	4 100	5 350	6 150	6 850	9 000
Putere totală de răcire la turație redusă	W	1 100	1 650	2 100	2 700	3 200	4 150	5 400	6 100	6 650	8 250
Putere sensibilă de răcire la turație redusă	W	700	1 000	1 350	1 650	2 000	2 600	3 400	3 900	4 300	6 050
Putere de încălzire la turație ridicată	W	3 100	4 700	5 900	7 600	9 000	11 600	15 200	17 100	18 600	24 000
Putere de încălzire la turație medie	W	2 350	3 550	4 450	5 700	6 750	8 700	11 400	12 850	13 950	18 000
Putere de încălzire la turație redusă	W	1 700	2 600	3 250	4 200	4 950	6 400	8 350	9 400	10 250	13 200
Nivel de zgomot la turație ridicată	dB(A)	37	39	44	42	45	46	48	50	52	53
Putere electrică absorbită la turație ridicată	W	27	32	38	46	65	85	105	125	135	150
Debit de apă	m³/h	0,34	0,51	0,65	0,83	0,99	1,28	1,67	1,87	2,04	2,55

Parametru	Unitate	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Pierdere de presiune	kPa	23	27	26	28	27	26	35	36	42	45
Dimensiunea conductei de racordare a apei la intrare	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Dimensiunea conductei de racordare a apei la ieșire	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Tipul schimbătorului de căldură	—	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă	Țeavă de cupru de înaltă eficiență, cu lamele din aluminiu și suprafață hidrofilă
Diametrul furtunului de evacuare a condensului	mm	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26
Dimensiunile unității (A × L × Î)	mm	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	750 × 750 × 242	750 × 750 × 242	840 × 840 × 242	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	946 × 946 × 292
Dimensiunile panoului vizibil (A × L × Î)	mm	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	850 × 850 × 40	850 × 850 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	1 050 × 1 050 × 40
Greutatea unității	kg	17	18	18	22	23	25	26	27	27	32
Greutatea panoului vizibil	kg	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	5	5	5	5	6