Boiler ATTACK Z 200/300 HP pentru pompe de căldură

Date tehnice

Parametru	Unitate	Z 200 HP	Z 300 HP
Volum nominal	l	200	300
Greutate fără apă	kg	90	116
Presiune nominală de funcționare	MPa	0,6	0,6
Presiunea maximă de deschidere a supapei de siguranță	MPa	0,7	0,7
Presiunea minimă necesară a apei	MPa	0,01	0,01
Consum de energie în standby la 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volumul încălzit al schimbătorului inferior	l	200	300
Suprafața schimbătorului inferior	m²	1	1,5
Volumul schimbătorului inferior	l	5,7	8,5
Presiunea de funcționare a schimbătorului inferior	MPa	0,6	0,6
Volumul încălzit al schimbătorului superior	l	90	130
Suprafața schimbătorului superior	m²	0,8	1
Volumul schimbătorului superior	l	4,6	5,7
Presiunea de funcționare a schimbătorului superior	MPa	0,6	0,6
Materialul rezervorului	—	Tablă de oțel emailată	Tablă de oțel emailată
Materialul schimbătorului	—	Țeavă de oțel emailată	Țeavă de oțel emailată
Protecție anticorozivă	—	Email vitrificat + anod activ	Email vitrificat + anod activ
Racord pentru apă rece și caldă	—	G3/4	G3/4
Circuit de recirculare	—	G3/4	G3/4

Parametru	Unitate	Z 200 HP	Z 300 HP
Racord pentru rezistența electrică	—	Rp6/4	Rp6/4
Racordul schimbătorului de căldură	—	Rp3/4	Rp3/4
Racord pentru termometru și senzori	—	Rp1/2	Rp1/2